

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy Ups 3L 300 Kva 400 V 3:3 Ups, Başlatma 5X8

E3LUPS300KHS

Genel bakış

Sunum	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 300 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
-------	---

Ana

giriş gerilimi	400 V AC 3 faz
Diğer Giriş Voltajı	380 V 415 V
Maksimum Giriş Akımı	540 A
Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)	35 kA
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon	Tam yük için %3'ten daha az
Yük güç faktörü	Değer kaybı olmadan 0,5 ileride 0,5 geride aralığında
giriş gerilimi limitleri	323...477 V
ağ frekansı	40...70 Hz
Çıkış gerilimi	400 V AC 3 faz
Diğer Çıkış Voltajları	380 V 415 V
W cinsinden nominal güç	300 kW
VA cinsinden nominal güç	300 kVA
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç	300 kVA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	300 kW
Çıkış Voltajı THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
Aşırı Yüklü Çalışma	%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
Topoloji	Çift Dönüşüm On-Line
çıkış frekansı	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe

Tamamlayıcı

Maksimum kısa devre akımı	35 kA
Battery type	Lead-acid external
Kontrol paneli	Dokunmatik ekranlı lcd kullanıcı arabirimi
renk	Beyaz (RAL 9003)
yükseklik	197 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

geniřlik	60 cm
derinlik	85 cm
ürün ağırlığı	449 kg
Değişken seçeneđi	Yes
sađlanan ekipman	Toz filtresi Kurulum kılavuzu Bařlatma Servisi
Ürün serisi	Easy UPS 3L
Ürün Ya da Bileřen Tipi	Kesintisiz güç kaynađı (UPS)

Ortam

Ürün Sertifikaları	CE EAC RCM
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...30 °C
Depolama Ortam Kořulları	-25...55 °C
depolama yüksekliđi	0...14999,8 m
IP koruma derecesi	IP20
bađıl nem	0...95 % yođuşmasız
Depolama Bađıl Nemi	0...95 % yođuşmasız
akustik seviyesi	70 dB
Online termal dağılım	59386 Btu/saat
Çalışma Yüksekliđi	0...4921 ft

Aküler& Çalışma Zamanı

pil tipi	Harici batarya sistemi
Pil voltajı	+/- 216...+/- 300 V
Deřarj Sonu Akü Voltajı	+/- 172.8...+/- 240 V

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2117 mm
Package 1 Width	1000 mm
Package 1 Length	800 mm
Paket ağırlığı (Lbs)	503 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	384 ton CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	7 625 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	139 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	38 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	376 ton CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	801 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

