

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 UPS, harici aküler için, Başlatma 5x8

E3MUPS200KHS

Genel bakış

Sunum İşinizin sürekliliğini sağlamayı kolaylaştıran gelişmiş ürün özellikleri, sağlam elektrik özellikleri ve kompakt tasarımıyla birlikte kurulumu, bağlantısı, kullanımı ve servis işlemleri kolay olan 200 kVA 3 fazlı UPS. küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve iş açısından kritik önemdeki diğer uygulamalar için ideal olan bu UPS, bulut tabanlı uzaktan izleme ve yönetim özelliğiyle aklınızın UPS lerde kalmamasını sağlayan EcoStruxure'a hazır durumdadır. Aküsüz verildiğinden, akü çözümünüzü kolaylıkla özelleştirebilirsiniz. 5x8 başlatma hizmeti dahildir.

Ana

giriş gerilimi	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Diğer Giriş Voltajı	380 V 415 V
Maksimum Giriş Akımı	336 A
Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)	10 kA
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon	Tam yük için %3'ten daha az
Yük güç faktörü	Değer kaybı olmadan 0,5 ileride 0,5 geride aralığında
cos phi	0,99
giriş gerilimi limitleri	342...477 V
ağ frekansı	40...70 Hz
Çıkış gerilimi	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Diğer Çıkış Voltajları	380 V 415 V
W cinsinden nominal güç	200 kW
VA cinsinden nominal güç	200 kVA
harmonik bozulma	%3'ten az
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç	200 kVA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	200 kW
Çıkış Voltajı THD	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Aşırı Yüklü Çalışma	%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
çıkış gerilimi toleransı	+/- %1
Topoloji	Çift Dönüşüm On-Line
Dalgaformu Tipi	Sinüs dalgası

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

çıkış frekansı	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe
----------------	--

Tamamlayıcı

Battery type	Lead-acid external sold separately
Kontrol paneli	Dokunmatik ekranlı lcd kullanıcı arabirimi
UPS connectivity	Pre-installed network management card 3
renk	Beyaz (RAL 9003)
yükseklik	130 cm
genişlik	60 cm
derinlik	85 cm
ürün ağırlığı	304 kg
Değişken seçeneği	Yes
sağlanan ekipman	Toz filtresi Montaj Kılavuzu Başlatma Servisi
Ürün serisi	Easy UPS 3M
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-25...55 °C
depolama yüksekliği	0...15240 m
IP koruma derecesi	IP20
bağıl nem	0...95 % yoğuşmasız
Depolama Bağıl Nemi	0...95 % yoğuşmasız
akustik seviyesi	72 dBA
Online termal dağılım	34121 Btu/saat
Çalışma Yüksekliği	0...4921 ft

Aküler& Çalışma Zamanı

pil tipi	Harici batarya sistemi
Önceden Takılı Aküler	0
Boş Batarya Yuvaları	0

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	150 cm
Package 1 Width	97,5 cm
Package 1 Length	72,5 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	338 kg

Sözleşme garantisi



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	245 ton CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	245 ton CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	76
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

