

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS, dahili aküler ile – 9 dakika çalışma süresi

E3SUPS30KHB1

Genel bakış

Sunum

Dahili akü ile yüksek verimli trifaze UPS, 9 dakika çalışma süresi sağlar. Gelişmiş ürün özellikleri, rekabetçi özellikler ve sağlam bir elektrik tasarımı içeren UPS, veri merkezinde veya elektrik odasında iş sürekliliğini kolaylaştırır. Kurulumu, işletimi, bakımı ve servisi için son derece kolay olan 30 kVA UPS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. Zorlu ortamlar için toz filtresi ve uygun kaplama içerir.

Ana

giriş gerilimi	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Diğer Giriş Voltajı	380 V 415 V
Maksimum Giriş Akımı	55 A
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon	Tam yük için %3'ten daha az
Yük güç faktörü	0,9 önden - 0,9 gecikme arası
cos phi	0,99
giriş gerilimi limitleri	304...477 V
ağ frekansı	45...65 Hz
Çıkış gerilimi	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Diğer Çıkış Voltajları	380 V 415 V
W cinsinden nominal güç	30 kW
VA cinsinden nominal güç	30 kVA
harmonik bozulma	%3'ten az
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç	30 kVA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	30 kW
Çıkış Voltajı THD	< 3% linear load
çıkış gerilimi toleransı	+/- %1,5
Topoloji	Çift Dönüşüm On-Line
çıkış frekansı	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe

Tamamlayıcı

ek bilgi	UPS weight does not include battery weight.
Maksimum kısa devre akımı	10 kA

Battery type	Lead-acid internal
UPS connectivity	Optional network management card 3
renk	Beyaz (RAL 9003)
yükseklik	140 cm
genişlik	50 cm
derinlik	96,9 cm
ürün ağırlığı	368 kg
Değişken seçeneği	Yes
sağlanan ekipman	Toz filtresi Montaj Kılavuzu
Ürün serisi	Easy UPS 3S
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

Ürün Sertifikaları	CE EAC RCM
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-15...40 °C
depolama yüksekliği	0...15240 m
IP koruma derecesi	IP20
bağıl nem	0...95 % yoğuşmasız
Depolama Bağıl Nemi	0...95 % yoğuşmasız
akustik seviyesi	63 dBA
Online termal dağılım	1410 W
Çalışma Yüksekliği	0.

Aküler& Çalışma Zamanı

pil tipi	VRLA
Pil voltajı	240V
Önceden Takılı Aküler	2
Boş Batarya Yuvaları	2

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	164 cm
Package 1 Width	111,4 cm
Package 1 Length	68,3 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	638 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	39 285 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 372 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	48 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	48 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	36 261 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	555 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	82
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

