

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harici Aküler için Galaxy VS UPS 150 kW 400 V, Başlangıç 5x8

GVSUPS150KHS

Genel bakış

Sunum	Edge, küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinin yanı sıra ticari ve endüstriyel uygulamaların kritik altyapılarına sınıfının en iyi güç koruması ve düşük toplam sahip olma maliyeti sunan son derece verimli, kurulumu kolay 150 kW, 400 V 3 fazlı UPS. 5x8 başlatma hizmeti dahildir. Ayrıntılar için akü çalışma süresi çizelgesine bakın.
-------	--

Ana

giriş gerilimi	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Diğer Giriş Voltajı	380 V 415 V
Maksimum Giriş Akımı	270 A
Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)	65 kA
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon	Tam yük için %3'ten daha az
Yük güç faktörü	Yük faktöründe değer kaybı olmadan 0,7 ileride 0,7 geride aralığında olması uygundur
cos phi	0,99
giriş gerilimi limitleri	340...460 V 400 V
ağ frekansı	40...70 Hz
Çıkış gerilimi	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Diğer Çıkış Voltajları	380 V 415 V
W cinsinden nominal güç	150 kW
VA cinsinden nominal güç	150 kVA
baypas tipi	Dahili statik baypas
tepe faktörü	2,5
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç	150 kVA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	150 kW
Aşırı Yüklü Çalışma	%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
çıkış gerilimi toleransı	50 ms'den sonra +/- %1
Dalgaformu Tipi	Sinüs dalgası
çıkış frekansı	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe 50 Hz +/- % 0,1 50Hz nominal için senk yok 60 Hz +/- % 0,1 60Hz nominal için senk yok

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Tamamlayıcı

Deşarjın Sonunda Maksimum Akü Akımı	407 A
Battery type	Lead-acid external sold separately Li-Ion (Lityum-lyon) external sold separately
Kontrol paneli	Dokunmatik ekranlı lcd kullanıcı arabirimi
boş yuvalar	1
UPS connectivity	Embedded network management card 4
renk	Beyaz
yükseklik	148,5 cm
genişlik	52,1 cm
derinlik	84,7 cm
ürün ağırlığı	290 kg
Değişken seçeneği	No
sağlanan ekipman	Toz filtresi EcoStruxure IT ile uyumlu (UPS) Montaj Kılavuzu Entegre ağ yönetimi Güç modülleri takılı Başlatma Servisi
Atlama Voltajı Toleransı	+/- 10 %
100W'de Çalışma Süresi	No
Ürün serisi	Galaxy VS
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

Standartlar	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 60721-4-2 Seviye 2M2 OSHDP UL 1778 5. sürüm
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-25...55 °C
IP koruma derecesi	IP21
bağıl nem	0...95 % yoğuşmasız
Depolama Bağıl Nemi	10...80 % yoğuşmasız
akustik seviyesi	65 dBA
Online termal dağılım	16900 Btu/saat
Çalışma Yüksekliği	0.

Aküler& Çalışma Zamanı

pil tipi	Harici batarya sistemi Li-Ion (Lityum-lyon) VRLA
Pil voltajı	480-576VDC
Arttırılabilir Çalışma Zamanı	0
Deşarj Sonu Akü Voltajı	384 V DC

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	168 cm
Package 1 Width	99 cm
Package 1 Length	64 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	315 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	127 ton CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	4 735 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	134 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	48 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	121 ton CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	711 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte



Enerji Verimliliği

Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği	Enerji verimliliği sunan ürün
-------------------------------------	-------------------------------

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	73
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative



