

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Galaxy VXL UPS 1250kW, 400V, Başlangıç 5x8

GVXL1250KHS

### Ana

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| giriş gerilimi                               | 380 V AC 3 faz<br>400 V AC 3 faz<br>415 V AC 3 faz    |
| Diğer Giriş Voltajı                          | 400 V<br>415 V<br>380 V                               |
| Maksimum Giriş Akımı                         | 2280 A                                                |
| Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)           | 100 kA                                                |
| Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon            | Tam yük için %3'ten daha az                           |
| Yük güç faktörü                              | Değer kaybı olmadan 0,5 ileride 0,5 geride aralığında |
| giriş gerilimi limitleri                     | 340...460 V 400 V                                     |
| ağ frekansı                                  | 40...70 Hz                                            |
| Çıkış gerilimi                               | 380 V AC 3 faz<br>400 V AC 3 faz<br>415 V AC 3 faz    |
| Diğer Çıkış Voltajları                       | 400 V                                                 |
| W cinsinden nominal güç                      | 1250 kW                                               |
| VA cinsinden nominal güç                     | 1250 kVA                                              |
| baypas tipi                                  | No bypass                                             |
| tepe faktörü                                 | 3                                                     |
| harmonik bozulma                             | < 3 %                                                 |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1250 VA                                               |
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)    | 1250 kW                                               |
| Çıkış Voltajı THD                            | < 1% linear load and < 5% non-linear load             |
| Aşırı Yüklü Çalışma                          | %125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye                |
| Topoloji                                     | Çift Dönüşüm On-Line                                  |
| Dalgaformu Tipi                              | Sinüs dalgası                                         |
| çıkış frekansı                               | 50...60 Hz                                            |

### Tamamlayıcı

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimum kısa devre akımı | 100 kA                                                                              |
| Battery type              | Li-Ion (Lityum-İyon) external sold separately<br>Lead-acid external sold separately |
| Kontrol paneli            | Dokunmatik ekranlı lcd kullanıcı arabirimi                                          |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| UPS connectivity           | Embedded network management card 4 |
| renk                       | Beyaz                              |
| yükseklik                  | 1970 mm                            |
| genişlik                   | 1200 mm                            |
| derinlik                   | 1000 mm                            |
| ürün ağırlığı              | 1169 kg                            |
| Maks Bypass Giriş Akımı    | 1823 A                             |
| Bypass Önleme Cihazı       | 1823 A                             |
| Güç modülü sayısı          | 10                                 |
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0                                  |
| 100W'de Çalışma Süresi     | No                                 |
| Ürün serisi                | Galaxy VXL                         |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi    | Kesintisiz güç kaynağı (UPS)       |

## Ortam

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ürün Sertifikaları                | IEC 62040-1-1<br>IEC 62040-2<br>IEC 62040-3<br>VFI-SS-111<br>RoHS |
| Standartlar                       | IEC 60721-4-2 Seviye 2M2                                          |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0...40 °C                                                         |
| Depolama Ortam Koşulları          | -25...55 °C                                                       |
| IP koruma derecesi                | IP20                                                              |
| bağıl nem                         | 5...90 % yoğuşmasız                                               |
| Depolama Bağıl Nemi               | 0...95 % yoğuşmasız                                               |
| Online termal dağılım             | 132253 Btu/saat                                                   |
| Çalışma Yüksekliği                | 0...3000 m                                                        |

## Aküler& Çalışma Zamanı

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| pil tipi                | VRLA<br>Li-Ion (Lityum-İyon) |
| Pil voltajı             | 480-576VDC                   |
| Deşarj Sonu Akü Voltajı | 384 V DC                     |
| Akü Şarj Gücü (Watts)   | 250 kW tam yük               |

## Paketleme üniteleri

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE    |
| Paketteki birim sayısı | 1      |
| Package 1 Height       | 215 cm |
| Package 1 Width        | 141 cm |
| Package 1 Length       | 116 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs)   | 926 kg |

## Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)

12



## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data](#) >

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz](#) >



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 922 ton CO2 eq.                       |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 18 119 kg CO2 eq.                     |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 654 kg CO2 eq.                        |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 434 kg CO2 eq.                        |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 900 ton CO2 eq.                       |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 2 850 kg CO2 eq.                      |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                                                                                                |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır, ambalajda plastik kullanımını düzenlemelere uygun olarak ve kalite ve güvenlik standartlarını dikkate alarak en aza indirdik |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                                                                                                   |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a>                                                                              |



### Enerji Verimliliği

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği | Enerji verimliliği sunan ürün |
| Ürün katkılarıkoruyun               | Evet                          |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketleme ve yeniden üretim

|                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 65                                                                                                                                          |
| Döngüsellik Profili                            | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>                                                                                                     |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                         |
| WEEE etiketi                                   | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |



Image of product / Alternate images

Alternative







